



RAVENOL ATF Matic Fluid Type D



ART.-NR. 1211121

1 L | 1211121-001
4 L | 1211121-004
10 L | 1211121-010
20 L | 1211121-020
20 L | 1211121-B20
60 L | 1211121-060
60 L | 1211121-D60
208 L | 1211121-208
208 L | 1211121-D28
1000 L | 1211121-700

HERSTELLUNGSART SYNTHETISCH

EMPFEHLUNGEN NISSAN KLE22-00020 | NISSAN KLE22-00002 | NISSAN KLE22-00004 | NISSAN KE908-99931 | NISSAN 999MP-AA100P

RAVENOL ATF Matic Fluid Type D ist ein synthetisches ATF (Automatic-Transmission-Fluid), konzipiert auf Basis von hochwertigen Hydrocrackölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.

RAVENOL ATF Matic Fluid Type D ist ein ATF (Automatic-Transmission-Fluid) der modernen Generation für Automatikgetriebe von Nissan. Garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz.

RAVENOL ATF Matic Fluid Type D hat eine rote Farbe.

Anwendungshinweis

RAVENOL ATF Matic Fluid Type D ist geeignet für den Einsatz in 4- und 5-Stufen Automatik-Getrieben von Nissan.

Eigenschaften

RAVENOL ATF Matic Fluid Type D bietet:

- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- Hohen, stabilen Viskositätsindex
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Eine hervorragende Reibwertkonstanz
- Eine hohe thermische und oxidative Stabilität
- Ein hervorragendes Kühlvermögen.

RAVENOL Spezial-Getriebefluids sind Sonderentwicklungen für spezielle Getriebe und können nicht aufgrund technischer Kennwerte (Viskosität, usw.) ausgewählt werden. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, keine technischen Daten anzugeben.

Bitte beachten: RAVENOL Spezial-Getriebefluid ist ausschließlich gemäß der Originalnummer, wie in der Produktinformation angegeben, anzuwenden. Bei Unklarheiten



über das richtige Getriebefluid lassen Sie sich bei Ihrer Werkstatt oder dem Autohaus bezüglich dem Getriebetyp und OEM Originalnummer beraten oder fragen Sie unsere Berater, dabei unbedingt den FIN-Code (Fahrzeugidentifizierungsnummer) Ihres Fahrzeugs angeben.
Fehlerhafte Anwendung von RAVENOL Spezial-Getriebefluid kann zur Funktionsstörung des Getriebes, Schaltproblemen, erhöhtem Kraftstoffverbrauch, unerwünschtem Schlupfverhalten, u.v.m. führen und den Ausfall des Getriebes verursachen.
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH haftet bei falscher Auswahl des RAVENOL Spezial-Getriebefluids nicht für Getriebeausfälle.



Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m ³	847,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		rot	visuell
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 16. Januar 2020