



RAVENOL Autopolitur



ART.-NR. 1360750

500 ml | 1360750-500

RAVENOL Autopolitur ist eine Hochglanzversiegelung für Auto, Boot und Caravan mit speziellen Zusätzen.

Durch den Einsatz von natürlichem Carnaubawachs wird ein Superlangzeitschutz sowie UV-Schutz erzielt.

RAVENOL Autopolitur ist geeignet für alle Arten von Fahrzeuglacken sowie für die Chrom-, Felgen- und Scheibenreinigung (nicht Windschutzscheibe).

RAVENOL Autopolitur entfernt Teer, Vogelschmutz, Baumharz, Insektenflecken und Rost, gibt matten Lacken wieder Hochglanz.

RAVENOL Autopolitur schützt den Lack und wird eingesetzt bei Kunstharz-, Acryl- und Metallic-Lacken. Ebenfalls einsetzbar bei Fiberglas, Chrom, rostfreiem Stahl, Glas, Spiegelglas, Silber, Messing, Aluminium, PVC-Fensterrahmen, Haustüren, Koch- und Kühlgeräten und fasst allen polierten glatten Oberflächen.

RAVENOL Autopolitur ist einfach und mühelos anzuwenden.

Anwendungshinweis

RAVENOL Autopolitur wird einfach mit dem Lappen aufgetragen und mit Polierwatte nachpoliert.

RAVENOL Autopolitur kann bei nassem oder trockenem Fahrzeug angewendet werden. Auf trockenem Fahrzeug bitte ein feuchtes Tuch verwenden. Vor dem Polieren das Fahrzeug waschen, um Oberflächenschmutz zu entfernen.

RAVENOL Autopolitur mindestens 5 Minuten oder länger antrocknen lassen. Den entstehenden weißen Puder mit weichem, trockenem Tuch oder Polierwatte abwischen.

RAVENOL Autopolitur kann so oft wie nötig pur aufgetragen werden, bis ein tiefer Glanz und großer Schutz erreicht ist. Falls ein wenig Farbe auf Ihrem Tuch erscheint, nicht beunruhigen, es ist nur der oxidierte, blinde Lack.

RAVENOL Autopolitur kann während des ganzen Jahres als „Waschglanzmittel“ eingesetzt werden.

Anwendung im 10L Eimer: 1 Verschlusskappe **RAVENOL Autopolitur** auf ca. 8L Wasser nehmen, verrühren und mit dieser Lösung Ihr Auto waschen. Dann trocknen lassen und mit sauberem, trockenem Tuch nachpolieren.

Achtung! **RAVENOL Autopolitur** darf nicht auf Vinylstoßstangen, Armaturenblecher oder Polster aufgetragen werden.

Vor Gebrauch schütteln. Vor Frost schützen.



Eigenschaften

RAVENOL Autopolitur :

- ist wasser- und schmutzabweisend.
- ist antistatisch, reinigt, glänzt und schützt.
- bietet UV-Schutz und Superlangzeitschutz.
- erzielt einen starken Glanz.
- überdeckt leichte Kratzer.
- ist waschstraßenfest.
- ist wetterbeständig.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
---------------	---------	-------	--------------

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 14. Oktober 2019