



RAVENOL MDL Multi-Disc locking differentials



ART.-NR. 1222103

1 L | 1222103-001
20 L | 1222103-B20
1000 L | 1222103-700

HERSTELLUNGSART SYNTHETISCH

EMPFEHLUNGEN AC DELCO 10-4032 | DAIMLER A 0019895903
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164, X164) | GM 92184900 | LAND
ROVER TYK5000070 | LAND ROVER BOT 720 | LAND ROVER LR019727 |
PORSCHE 000.043.300.37 PORSCHE CAYENNE, PORSCHE PANAMERA |
VW G052196A2 VW TOUAREG

RAVENOL MDL Multi-Disc locking differentials ist ein synthetisches Schmieröl für Lamellen-Kupplungs-Sperrdifferentialle.

RAVENOL MDL Multi-Disc locking differentials ist konzipiert auf Basis von hochwertigen Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die auf die erhöhten Belastungen der Lamellen-Kupplungs-Sperrdifferentialle abgestimmt ist und eine einwandfreie Funktion der Getriebe gewährleisten.

Anwendungshinweis

RAVENOL MDL Multi-Disc locking differentials wurde speziell für den Einsatz in Lamellen-Kupplungs-Sperrdifferentialen mit begrenztem Schlupf (Limited Slip) entwickelt.

Eigenschaften

RAVENOL MDL Multi-Disc locking differentials bietet:

- eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- einen ausgezeichneten Schutz vor Rost und Korrosion
- Verhinderung von Schaumbildung
- Hervorragende Hochdruckeigenschaften
- Ausgezeichnete „limited Slip“ (begrenzter Schlupf) Eigenschaften
- Kraftstoffeinsparung

RAVENOL Spezialfluids sind Sonderentwicklungen für spezielle Anwendungen und können nicht aufgrund technischer Kennwerte (Viskosität, usw.) ausgewählt werden. Deshalb wurde

die Entscheidung getroffen, keine technischen Daten anzugeben.

Bitte beachten: RAVENOL Spezialfluid ist ausschließlich gemäß der Originalnummer, wie in der Produktinformation angegeben, anzuwenden. Bei Unklarheiten über das



lassen Sie sich bei Ihrer Werkstatt oder dem Autohaus bezüglich der OEM Originalnummer beraten oder fragen Sie unsere Berater, dabei unbedingt den FIN-Code (Fahrzeugidentifizierungsnummer) Ihres Fahrzeugs angeben.

Fehlerhafte Anwendung von RAVENOL Spezialfluid kann zur Funktionsstörung des Aggregates führen und einen Ausfall verursachen.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH haftet bei falscher Auswahl des RAVENOL Spezialfluids nicht für Ausfälle.



| Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
|-----------------------|-------------------|----------|--------------|
| Dichte bei 20°C | kg/m ³ | 866,0 | EN ISO 12185 |
| Farbe | | hellgelb | visuell |
| Brookfield Viskosität | mPa*s | 16.700 | ASTM D 2983 |
| Pourpoint | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Cu-Korrosion | | 1b | ASTM D130 |

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 07. Mai 2020