



## RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral



ART.-NR. 1173105

1 L | 1173105-001  
4 L | 1173105-004  
20 L | 1173105-020  
20 L | 1173105-B20  
1000 L | 1173105-700

**VISKOSITÄT** 20W-50

**SPEZIFIKATIONEN** API SL | JASO MA2

**HERSTELLUNGSART** MINERALISCH

**EMPFEHLUNGEN** BMW CRUISER MOTORCYCLES | HARLEY DAVIDSON 62600005, 62600031 | HONDA 08C35-A251M01, 08C35-A251L01 | INDIAN MOTORCYCLES | YAMALUBE LUB20W50AP04, LUB20W50AP12 | TRIUMPH MOTORCYCLES | SUZUKI V-TWIN MOTOR OIL | VICTORY MOTORCYCLES | MOTO GUZZI MOTORCYCLES

**RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral** ist ein hochwertiger mineralischer 3 - in 1 Schmierstoff für Motor, Antrieb und Kurbelwelle, der speziell für Cruiser und Chopper Motorräder konzipiert wurde. Durch seine ausgewählten Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung ist er für anspruchsvolle Motoren, Antriebe und Kurbelwellen von Cruiser und Chopper Motorrädern hervorragend geeignet.

**RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral** vermindert die Reibung und schützt zuverlässig vor Metall- zu Metall-Kontakt im Bereich der Ventile und der Kurbelwelle. Belastungsspitzen bei hohen Temperaturen werden durch die gleichbleibende Viskosität reduziert.

**RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral** zeigt eine hervorragende Stabilität und Beständigkeit gegen thermische Belastungen unter extremen hohen Temperaturen, die durch luftgekühlte V-Twin-Motoren erzeugt werden können.

## Anwendungshinweis

**RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral** eignet sich als Motorenöl für alle V-Twin Chopper und Cruiser Motorräder wenn die Spezifikation SAE 20W-50 mineralisch gefordert wird.

## Eigenschaften

**RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral** bietet:

- Ein sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Reibungsverminderung
- Eine hervorragende Scherstabilität
- Einen sicheren Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- Sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Schutz vor Schaumbildung
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften



Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	878	EN ISO 12185
Farbe		braun	visuell
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	20,4	DIN 51 562
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	173,4	DIN 51 562
Viskosität bei -15°C	mPa*s	6459	ASTM D5293
Viskositätsindex VI		137	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt (COC)	°C	236	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,7	ASTM D2896

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 11. September 2020