



## RAVENOL SFE SAE 5W-20



ART.-NR. 1111110

1 L	1111110-001
4 L	1111110-004
5 L	1111110-005
10 L	1111110-010
20 L	1111110-020
20 L	1111110-B20
60 L	1111110-060
60 L	1111110-D60
208 L	1111110-208
208 L	1111110-D28
1000 L	1111110-700

**VIKOSITÄT** 5W-20

**SPEZIFIKATIONEN** API SN PLUS | ILSAC GF-6A | API SP (RC) | ACEA A5/B5  
**HERSTELLUNGSART** VOLLSYNTHETISCH

**FREIGABE** JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004 | **LIZENSIERT:** API SP  
RESOURCE CONSERVING, API SN PLUS; ILSAC GF-6A

**EMPFEHLUNGEN** FORD WSS-M2C930-A | FORD WSS-M2C930-B | FORD  
WSS-M2C925-A | FORD WSS-M2C925-B | FORD WSS-M2C948-B |  
CHRYSLER MS-6395 | NISSAN | MAZDA | SUZUKI | TOYOTA | FIAT  
9.55535-CR1 | HONDA/ACURA HTO-06

**RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20** ist ein PAO (Polyalphaolefin) basiertes, vollsynthetisches Motorenöl mit spezieller USVO® und bewährter CleanSynto® Technologie für PKW Motoren (Benzin und Diesel) mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.

Durch die USVO® Technologie erzielen wir eine extrem hohe Viskositätsstabilität. Wir vermeiden die Nachteile von polymeren Viskositätsverbesserern und nutzen gleichzeitig deren Vorteile. Dadurch verbessern wir den Motorschutz, die Leistung, optimieren die Motorsauberkeit und verlängern die Ölwechselintervalle. Die USVO® Technologie ermöglicht es, dass das Produkt während des gesamten Wechselintervalls keine Scherverluste aufweist und dabei extrem oxidationsstabil ist. Diese einzigartige Technologie hilft die zu schmierenden Motorenteile schneller mit Öl zu versorgen, minimiert dadurch die Reibung und hält gleichzeitig den Motor sauber und effizient.

**RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20** nutzt die positiven Eigenschaften von Wolfram, dass die Oberflächenstruktur im Motor stark glättet, damit Reibung und Verschleiß vermindert und die mechanische Effizienz deutlich verbessert.

**RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20** erreicht durch seine Formulierung mit speziellen Grundölen einen hohen Viskositätsindex. Die Formulierung sorgt für die Vermeidung von vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed PreIgnition), Motorschäden werden dadurch vermieden. Empfohlen für Turbobenziner mit Direkteinspritzung (Turbo-GDI).

Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis trägt **RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20** durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

**RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20** sorgt für eine Minimierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch und hat exzellente Kaltstarteigenschaften.



Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

## Anwendungshinweis

**RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20** ist ein universelles Kraftstoff sparendes Motorenöl, ein Spitzenprodukt für moderne PKW-Benzin- und Dieselmotoren.

## Eigenschaften

**RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20** bietet:

- Garantiert eine schnellstmögliche Durchölung des Motors
- Hat einen hohen Fuel Economy (FE)-Effekt aufgrund der verwendeten Grundöle und Additive.
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch.
- Bietet Sicherheit gegen Verschlammungen, Verkokungen, Verlackungen und Korrosion auch unter ungünstigen Einsatzbedingungen. Keine ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in der Kolbenringzone und an Ventilen.
- Die Funktion der Hydrostößel ist bei allen Temperaturen gewährleistet.
- Stabiles Motorenöl, keine NOx- Oxidation.
- Gutes Alterungsverhalten, bestätigt durch den Hot Tube Test.
- Gute Rußpartikelabsorption und –dispersion.
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien.
- Schützt Turbolader, EPS und Motoren die mit Ethanolhaltigen Kraftstoffen bis zu E85 fahren.
- Kompatibilität mit Abgasnachbehandlungs-Systemen.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	843,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		braun	visuell
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,5	DIN 51 562
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	47,2	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		160	DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	mPa*s	2,9	CEC L-036-90
CCS Viskosität bei -30°C	mPa*s	3640	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -35°C	mPa*s	6.700	ASTM D4684
Pourpoint	°C	-63	DIN ISO 3016
Noack Verdampfungstest	% M/M	8,3	ASTM D5800/b
Flammpunkt	°C	238	DIN ISO 2592



Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
TBN	mg KOH/g	8,8	ASTM D2896
Sulfatasche	%wt.	1,07	DIN 51 575

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 15. September 2020