



## RAVENOL Super Truck SAE 20W-20



**VISKOSITÄT** 20W-20  
**SPEZIFIKATIONEN** API CF-4 | ACEA E2 | ACEA B4  
**HERSTELLUNGSART** MINERALISCH  
**EMPFEHLUNGEN** MB 228.0

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

**ART.-NR. 1123715**

5 L | 1123715-005  
 20 L | 1123715-020  
 20 L | 1123715-B20  
 1000 L | 1123715-700

## Anwendungshinweis

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

## Eigenschaften

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** bietet:

- Eine hohe Oxidationsstabilität
- Ein hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Besten Verschleißschutz
- Katalysatorgeeignet
- Verminderte Emissionen.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	870,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	visuell
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,7	DIN 51 562



Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	608	DIN ISO 2209
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	240	DIN ISO 2592

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 03. März 2021