



## RAVENOL Turbinenöl T 32



ART.-NR. 1330354

20L | 1330354-020

**SPEZIFIKATIONEN** DIN 51515, TEIL 1 (L-TD), TEIL 2 (L-TG)

**HERSTELLUNGSART** MINERALISCH

**EMPFEHLUNGEN** BRITISH STANDARD BS 489 | CEGB STANDARD 207001 | GENERAL ELECTRIC GEK 32568 A | GENERAL ELECTRIC GEK 32568 C | MIL-L-17672 D | SIEMENS TLV 9013 01 | SIEMENS TLV 9013 04 | ALSTOM HTGD 90117 V0001 S | BROWN BOVERI HTGD 90117 | SOLAR ES 9 224 CLASSE II (ISO VG 32) | U.S. STEEL 120 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. TURBINE OIL. SPEC.

**RAVENOL Turbinenöl T 32** ist für die Schmierung von Gas-, Dampfturbinen und Turboverdichtern mit und ohne

Getriebe gemäß den Anforderungen der DIN 51 515-2 konzipiert.

**RAVENOL Turbinenöl T 32** basiert auf hochwertigen mineralischen Grundölen mit Wirkstoffen zur Erhöhung des Korrosionsschutzes und der Alterungsbeständigkeit.

**RAVENOL Turbinenöl T 32** ist ein universelles Mineralöl für Turbinen aus besonders ausgewählten raffinierten

Grundölen mit natürlichem, hohem Viskositätsindex. Dem Turbinenöl sind neben den üblichen Additiven

sogenannten "metal deactivators" hinzugefügt, um die hervorragenden Eigenschaften zu gewährleisten.

## Anwendungshinweis

**RAVENOL Turbinenöl T 32** wird eingesetzt in stationären Gasturbinen, in Dampfturbinen und auch in elektrischen oder von Dampfturbinen angetriebenen Maschinen, wie Generatoren, Verdichtern, Pumpen und Getrieben.

**RAVENOL Turbinenöl T 32** ist auch für die Schmierung von Hydrauliksystemen, Kompressoren, Zahnradübertragungen und Lager, wo es Probleme der Kontamination mit Wasser gibt, weil ein hoher Schutz vor Rost und Oxidation gefordert ist, zu verwenden.

## Eigenschaften

**RAVENOL Turbinenöl T 32** bietet:

- Hervorragende thermische und oxidative Stabilität
- Exzellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, einen hohen und stabilen Viskositätsindex
- Eine sehr gute Oxydationsstabilität, auch bei sehr hohen Temperaturen
- Einen guten Schutz vor Korrosion von Ferro- und Non-Ferro Metallen
- Ein hervorragendes Wasserabscheidevermögen
- Ein sehr gutes Luftabscheidevermögen, das Schaumbildung weitestgehend ausschließt
- Niedriger Pourpoint



- Gutes Verschleißverhalten
- Exzellentes Wasserabscheidevermögen / Demulgierverhalten

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	836,0	EN ISO 12185
Farbe		gelb	visuell
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,0	DIN 51 562
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	32,7	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		133	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 20. Januar 2020