



RAVENOL Regular 30

Kategorie: Classic-Motorenöl

Artikelnummer: 1113302

Viskosität: 30

Spezifikation: API SA

Öltyp: Mineralisch

Einsatzgebiet: PKW, Hobby und Garten



RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular ist ein unlegiertes Öl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten, rein mineralischen Raffinaten. Es ist oxidationsstabil, nicht schäumend und besitzt ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes läßt sich dieses Öl bei tiefen wie bei hohen Temperaturen verwenden und garantiert eine einwandfreie Schmierung.

Anwendungshinweise

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular wird eingesetzt in Otto- und Dieselmotoren, wenn die Spezifikation API SA gefordert ist.

20L | 1113302-020
20L | 1113302-B20
60L | 1113302-060
208L | 1113302-208

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Gutes Demulgierverhalten

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	92,0	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		105	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	882,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	245	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.