



# RAVENOL Turbo plus SHPD SAE 15W-40



**Kategorie:** LKW-Motorenöl

**Artikelnummer:** 1123115

**Viskosität:** 15W-40

**Spezifikation:** ACEA A3/B4, ACEA E7, API CI-4, API SL

**Öltyp:** Mineralisch

**Freigabe:** API CI-4, API SL, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, JASO DH-1 (D049RAV123), MB-Freigabe 228.3, MTU Typ 2, Renault RLD/RLD-2, STEYR Motor GAZ 560, TEDOM 258-3 (61-0-0258), VOLVO VDS-3, YaMZ

**Empfehlung:** Allison C4, Caterpillar TO-2, Global DHD-1, IVECO, John Deere JDQ-78A, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1 (Multigrades), MB 229.1, Scania LDF-2, ZF TE-ML 07C

**Einsatzgebiet:** LKW, Landmaschinen

**RAVENOL Turbo-Plus SHPD SAE 15W-40** ist ein SHPD - Motorenöl für den gemischten Fuhrpark.

**RAVENOL Turbo-Plus SHPD SAE 15W-40** kann für Diesel – und Benzinmotoren auch mit Turbolader eingesetzt werden.

**RAVENOL Turbo-Plus SHPD SAE 15W-40** ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift) entwickelt.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL Turbo-Plus SHPD SAE 15W-40** wird von den Motorenherstellern als Ganzjahres- Mehrbereichs- Motorenöl in der Viskositätsklasse SAE 15W-40 in hoch beanspruchten Nutzfahrzeug-Dieselmotoren eingesetzt.

**RAVENOL Turbo-Plus SHPD SAE 15W-40** wird durch die verlängerten Ölwechselintervalle entsprechend den Herstellerangaben in Turbo-Dieselmotoren bevorzugt empfohlen.

## Eigenschaften

- eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen

1L | 1123115-001

4L | 1123115-004

5L | 1123115-005

10L | 1123115-010

20L | 1123115-020

20L | 1123115-B20

60L | 1123115-060

60L | 1123115-D60

208L | 1123115-208

208L | 1123115-D28

1000L | 1123115-700

# Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	870	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	115,7	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		134	DIN ISO 2909
HTHS Viskosität bei 150 °C	mPa*s	4,0	ASTM D5481
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	238	DIN EN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

04.02.23 23:15

**Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.**

05.02.2023