

# RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt



10L | 1151211-010  
 20L | 1151211-020  
 20L | 1151211-B20  
 60L | 1151211-060  
 208L | 1151211-208  
 1000L | 1151211-700

**Kategorie:** 4-Takt Motorenöl

**Artikelnummer:** 1151211

**Spezifikation:** API SL, NMMA FC-W

**Öltyp:** Synthetisch

**Einsatzgebiet:** Marine

**RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt** ist ein hochwertiges synthetisches 4-Takt Motorenöl auf Basis ausgesuchter Grundöle.

**RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt** ist für den Einsatz in frischwassergekühlten 4-Takt Motoren von Wasserfahrzeugen konzipiert.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt** kann in allen Außenbordmotoren eingesetzt werden, für die ein Öl nach „FC-W“ empfohlen wird. Es kann auch eingesetzt werden für Motoren im Seewasserbetrieb. Die Vorschriften der Motoren-Hersteller müssen eingehalten werden.

## Eigenschaften

- Einen ausgezeichneten Korrosionsschutz in allen ölbenetzten Motorteilen
- Einen haftfähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm
- Ein hervorragendes Antiverschleißverhalten
- Eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Geringe Verkokungsneigung
- Hohen Verschleißschutz

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	864,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,3	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	98,9	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		148	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	8,0	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.