



the lifeblood of your car



1L | 1152200-001

4L | 1152200-004

5L | 1152200-005

10L | 1152200-010

20L | 1152200-020

20L | 1152200-B20

60L | 1152200-060

208L | 1152200-208

1000L | 1152200-700

# RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth.

**Kategorie:** 2-Takt Motorenöl

**Artikelnummer:** 1152200

**Spezifikation:** API TC

**Öltyp:** Teilsynthetisch

**Freigabe:** NMMA TC-W3, RL-29018F

**Empfehlung:** Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha

**Einsatzgebiet:** Marine

**RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth.** ist ein hochwertiges teilsynthetisches Outboard 2-Takt-Motorenöl mit speziellen Estern und Polyisobutylen (PIB). Einwandfreie Schmierung und Verschleißschutz durch spezielle Low-Ash Additive.

**RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth.** ist für den Einsatz in frischwassergekühlten Außenbordmotoren mit Getrennt- (Autolube-Systeme) oder Gemischschmierung vorgesehen.

**RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth.** erfüllt die Anforderungen der National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3 (Yamaha CE 50S, Mercury).

## Anwendungshinweise

**RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth.** kann unter Anwendung des vom Motorenhersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnisses in alle Außenbordmotoren eingesetzt werden, für die ein Öl nach „TC-W3“ empfohlen wird. Es kann auch eingesetzt werden für Motoren im Seewasserbetrieb. Typisches Mischungsverhältnis: max. 1:75

Die Vorschriften der Motoren-Hersteller müssen eingehalten werden.

## Eigenschaften

- Einen ausgezeichneten Korrosionsschutz in allen ölbenetzten Motorteilen
- Sofortige, homogene Mischung mit dem verwendeten Kraftstoff (auch bleifrei)
- Einen haftfähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm
- Ein hervorragendes Antiverschleißverhalten
- Eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Geringe Verkokungsneigung
- Hohen Verschleißschutz

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9,5	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	69,0	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		116	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	865,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	168	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

26.02.24 23:15