RAVENOL ATF Fluid Type F

Kategorie: Getriebeöl für Automatikgetriebe

Artikelnummer: 1213105

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: Ford Motorcraft XT-1-QF, Ford Type M2C-33F, Ford Type M2C-33G, VOLVO 97330

Einsatzgebiet: PKW, Oldtimer

RAVENOL ATF Fluid Type F ist ein Universal-ATF (Automatic-Transmission-Fluid) zum Einsatz als Spezialgetriebeöl für Ford, Borg Wagner und Volvo.

RAVENOL ATF Fluid Type F ist konzipiert auf Basis von raffinierten Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion gewährleisten.

1L | 1213105-001
4L | 1213105-004
10L | 1213105-010
20L | 1213105-020
20L | 1213105-B20
60L | 1213105-060
60L | 1213105-D60
208L | 1213105-208
1000L | 1213105-700

Anwendungshinweise

RAVENOL ATF Fluid Type F ist nach der Bedienungsanleitung des Aggregateherstellers einzusetzen in: Automatik-Getrieben, Turbokupplungen, Servokupplungen und sonstigen hydrostatischen und hydrodynamischen Systemen.

Eigenschaften

- Eine universelle Verwendbarkeit, dadurch Minimierung der Verwechselungsgefahr und vereinfachte Lagerhaltung.
- Gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter.
- Stabilen Schmierfilm bei extremen Belastungen im Hochsommer führt zu vergleichsweise niedrigem Verschleiß über das gesamte Wechselintervall.
- Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten.
- Hohe thermische Belastbarkeit.
- Schaumarm, auch unter schwersten Bedingungen.
- Zuverlässigen Schutz gegen Verschleiß, Verschlammungen, Korrosion und Verklebungen.
- FZG-Test: Vor und nach der Scherung wird die Schadenskraftstufe 12 erreicht.

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	848,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		rot	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	7,3	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	34,3	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		185	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	210	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

17.04.24 23:15