



RAVENOL Formel Diesel Super SAE 10W-30

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit ausgewählten Additiven. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung. Ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfilmhftung, ein hervorragendes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

Anwendungshinweis

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 ist bestens geeignet als Ganzjahresöl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung.

Spezifikationen

API CF/CF-4, ACEA E2

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

VW 505 00, Volvo VDS, Caterpillar TO-4, MTU Typ 2, MB 228.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, Allison C-4

Eigenschaften

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 bietet:

- Es ist Katalysatorgeeignet
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Bester Verschleißschutz
- Vermindert Emissionen
- Hohe Sicherheitsreserven.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	862	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	70,4	DIN 51562-10
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,4	DIN 51562-10
Viskositätsindex VI		156	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -25°C	mPa*s	4228	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -30°C	mPa*s	29800	DIN 51757
Pourpoint	°C	- 36	DIN ISO 3016
Flammpunkt (COC)	°C	234	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,8	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

14.01.2019

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41