



RAVENOL Getriebeöl TSG SAE 75W-90

RAVENOL Getriebeöl TSG SAE 75W-90 ist ein teilsynthetisches Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe.

RAVENOL Getriebeöl TSG SAE 75W-90 ist konzipiert auf Basis von hochwertigen synthetischen Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die auf die erhöhten Belastungen von Schaltgetriebeölen abgestimmt ist und eine einwandfreie Funktion der Getriebe gewährleisten.

Anwendungshinweis

RAVENOL Getriebeöl TSG SAE 75W-90 ist für hochbeanspruchte Schaltgetriebe (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetriebe und Lenkgetriebe in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen geeignet.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Getriebeöl TSG SAE 75W-90 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API GL-4

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

VW 501 50, Ford M2C-175, GM Opel B 040 104 3

Eigenschaften

RAVENOL Getriebeöl TSG SAE 75W-90 bietet:

- Eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- Ein besonders hohes Druckaufnahmevermögen
- Ein optimales Viskositäts-Temperaturverhalten
- Sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- Scherstabilität
- Einen stabilen Schmierfilm auch bei hohen Belastungen
- Einen extrem niedrigen Fließpunkt
- Eine gute Elastomerverträglichkeit zur Vermeidung von Leckagen

| Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Dichte bei 20°C | kg/m ³ | 876,0 | EN ISO 12185 |
| Farbe | | gelbbraun | visuell |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 14,2 | DIN 51562-10 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 76,3 | DIN 51562-10 |
| Viskositätsindex VI | | 194 | DIN ISO 2909 |
| Brookfield Viskosität | mPa*s | 45.000 | ASTM D 2983 |
| Pourpoint | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Cu-Korrosion | | 1b | ASTM D130 |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

29.08.2018

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41