



RAVENOL Getriebeöl PSA SAE 75W-80

RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 ist ein halbsynthetisches Mehrbereichs-Getriebeöl mit speziellen EP (Extrem Pressure) Eigenschaften auf Basis von hochwertigen solventraffinierten Grundölen. Durch seine spezielle Formulierung hat RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 hervorragende Verschleißschutz-, Korrosionsschutz- und Schmiereigenschaften.

Anwendungshinweis

RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 wird eingesetzt, wenn eine einwandfreie Schmierung von handgeschalteten Getrieben gefordert wird. RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 kann in Schaltgetrieben verwendet werden, bei denen der Hersteller ein dünnflüssiges Getriebeöl fordert.

Spezifikationen

API GL-4

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

PSA Standard B 71 2315

Eigenschaften

RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 bietet:

- Einen außergewöhnlich guten Oxidationsschutz
- Dünnflüssigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Einen sehr guten Verschleißschutz
- Verbesserte EP-Eigenschaften
- Ein gutes Schaumverhalten
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Hervorragenden Schutz vor Rostbildung und Korrosion

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m ³	847,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		braun	visuell
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8,9	DIN 51562-10
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	52,8	DIN 51562-10
Viskositätsindex VI		148	DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität	mPa*s	47.000	ASTM D 2983
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	242	DIN ISO 2592
Cu-Korrosion		1b	ASTM D130

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

03.12.2018

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41