



RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 ist ein Mehrbereichsmotorenöl für Marine – Benzin - Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 erfüllt die Anforderungen der SAE-Klasse 20W-50. Diese Viskositätseinstellung gewährleistet auch bei erschwerten Betriebsbedingungen einen guten Schmierfilm.

Spezifikationen

API SL

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

YANMAR, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Kohler

Eigenschaften

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 bietet:

- Eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- Eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen
- Gutes Wasserabscheidevermögen

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m ³	881,0	EN ISO 12185
Farbe		blau	visuell
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	18,5	DIN 51 562
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	161,0	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		129	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt (COC)	°C	247	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,7	ASTM D2896
Sulfatasche	%wt.	1,42	DIN 51757

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

20.05.2019

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41