



RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40 ist ein Motorenöl für den Einsatz in Marine-Benzin-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40 ist konzipiert mit unkonventionellen und HC Grundölen, synthetischen Komponenten und zeitgemäßen Additiven.

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40 garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei geringem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

Anwendungshinweis

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API SL

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Mercruiser, YANMAR, VOLVO Penta AB, Kohler

Eigenschaften

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40 bietet:

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hohe Alterungsstabilität
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Vermindert Öl- und Kraftstoffverbrauch

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m ³	866,0	EN ISO 12185
Farbe		blau	visuell
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	13,7	DIN 51 562
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	92,0	DIN 51 562
Viskosität bei -25°C	mPa.s	<7000	ASTM D5293
Viskositätsindex VI		151	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt (COC)	°C	214	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11	ASTM D2896
Sulfatasche	%wt.	1,3	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

22.05.2019

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41