



RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral ist ein modernes hochlegiertes MARINE Motorenoel mit ausgewählten Additiven. Es ist bestens geeignet für Inboard MARINE Dieselmotoren.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung. Ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweis

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral wird eingesetzt in Bootsmotoren, wenn die Spezifikation SAE 25W-40 gefordert wird.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API CF

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

VETUS DEUTZ, MTU, Steyr, Caterpillar, MAN, PERKINS, NANNI Diesel, Detroit Diesel, Mercruiser, IVECO, SKL, SULZER, VOLVO PENTA

Eigenschaften

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral bietet:

- Katalysatoreignung
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Ein gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Besten Verschleißschutz
- Hohe Sicherheitsreserven
- Verminderung von Emissionen

<u>Eigenschaften</u>	<u>Einheit</u>	<u>Daten</u>	<u>Prüfung nach</u>
Dichte bei 20°C	kg/m ³	878,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		blau	visuell
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	19,1	DIN 51 562
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	161,7	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		134	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -15°C	mPa*s	6570	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	244	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,4	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

12.12.2018

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41