



RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 ist ein Spezialmehrbereichsgetriebeöl auf Basis Synthesetechnologie und speziellen Estern speziell formuliert für ein leichtes Schalten auch unter extrem harten Betriebsbedingungen.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 wird eingesetzt in 2-und 4-Takt-Maschinen mit separater Getriebschmierung und Nasskupplung.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 ermöglicht ein exaktes und weiches Schalten. Verhindert Kupplungsrutschen. Bildet einen hochbelastbaren Schmierfilm, der unter allen Betriebsbedingungen wirkt.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 wird eingesetzt in Motorrädern japanischer und europäischer Hersteller.

Anwendungshinweis

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 wird eingesetzt in 2-und 4-Takt-Maschinen mit separater Getriebschmierung und Nasskupplung.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 ermöglicht ein exaktes und weiches Schalten. Verhindert Kupplungsrutschen. Bildet einen hochbelastbaren Schmierfilm, der unter allen Betriebsbedingungen wirkt.

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API GL-4

Eigenschaften

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 bietet:

- Schnelle Durchölung des Motors bei allen Betriebstemperaturen.
- Einen hochbelastbaren Schmierfilm unter allen Betriebsbedingungen.
- Exaktes, weiches Schalten, kein Kupplungsrutschen.
- Sicherheit durch eine ausgezeichnete Schmierfilmhaltung, hervorragendes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m ³	862	EN ISO 12185
Farbe		gelbbraun	visuell
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,0	DIN 51 562
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	91,3	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		157	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt (COC)	°C	238	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,5	ASTM D2896
Sulfatasche	%	1,5	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

28.02.2019

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41