



## RAVENOL STOU SAE 5W-30

RAVENOL STOU SAE 5W-30 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen und wird aus hochwertigen Grundölen und ausgewählten Additiven hergestellt. Es ist ein Spezialöl, das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird.

RAVENOL STOU SAE 5W-30 ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Hochwertige Basisöle und ausgewählte Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit. Für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

### Anwendungshinweis

RAVENOL STOU SAE 5W-30 hat einen breiten Einsatzbereich in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren.

RAVENOL STOU SAE 5W-30 ist geeignet als Motorenöl für Ottomotoren und saug- und turbogeladene Dieselmotoren, als Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen) und als Hydrauliköl.

RAVENOL STOU SAE 5W-30 kann auch als Kompressorenöl eingesetzt werden.

### Spezifikationen

API GL-4, AP CG-4/SF, ACEA E2

### Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, John Deere J 27, Massey-Ferguson M 1139, Massey-Ferguson M 1144, Massey-Ferguson M 1145, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104D, ZF TE ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE ML 06C, ZF TE ML 06D, ZF TE-ML 07B, Ford ESN-M2C 159B

### Eigenschaften

RAVENOL STOU SAE 5W-30 bietet:

- Ein hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- Weitestgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften
- Einen hohen und stabilen Viskositätsindex

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	856,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	visuell
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,7	DIN 51562
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	70,8	DIN 51562
Viskositätsindex VI		161	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,8	ASTM D2896
Sulfatasche	%wt.	1,8	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

05.03.2019

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH  
Postfach 1163  
33819 Werther  
Tel.: 05203/9719-0  
Fax.: 052039719-40 / 41