



RAVENOL Standard Truck SAE 10W

RAVENOL Standard Truck SAE 10W ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl für den Einsatz in LKW-Dieselmotoren und stationären Anlagen.

Ein ausgewogenes Additivpaket garantiert hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz und bewahrt vor Schwarzschlamm- und Verschleißbildung.

Anwendungshinweis

RAVENOL Standard Truck SAE 10W wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW. Auch geeignet für stationäre Anlagen.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Standard Truck SAE 10W ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API CF/SF

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MB 227.0, Caterpillar TO-2, Allison C4, MIL-L2104 E, MAN 270, MTU Typ 1, Voith Retarder A, Voith DIWA, ZF TE-ML 02C, 03B, 04B, 06A, 07D

Eigenschaften

RAVENOL Standard Truck SAE 10W bietet:

- Verhinderung von Verschleiß
- Gutes Schmiervermögen auch bei hohen Öltemperaturen
- Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Einwandfreie Funktion von Hydrostößeln (hydraulischer Ventilspielausgleich)
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von Schwarzschlamm- und Verschleißbildung
- Katalysatortauglichkeit

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	862	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	36,9	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	6,4	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		123	ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt (COC)	°C	232	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	12,0	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

27.02.2019

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41